



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9  
Santiago de Cali, Valle, Colombia  
Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01  
E-mail: ventas@sumintec-ltda.com  
Sitio web: www.sumintec-ltda.com

# Cintas de polipropileno

## PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

### PP-50 (NOPI 4090 Y 4091)

**Polypropylene que ata con correa**, milipulgada 2.8 (0.07m m) de **Tensilized**. 100 libras. extensible. Pegamento de goma de la resina. Adherencia/acero: 49 oz/inch - Alargamiento: el 35% - Buena tachuela inicial y alta resistencia de esquileo. La cinta correctamente aplicada se contrae alrededor de cargas y las lleva a cabo apretadas. La fuerza de impacto permite elasticidad y la toma sin encajarse a presión. Utilizado para entarimar y poner las cajas del tablero en unidades acanalado y de papel. 3 " base.

### NEGRO 60YD (los 55M) O BLANCO (4090)

3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m

### 60YD (los 55M) DESPEJAN O AHERRUMBRAN (4091)

3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m

## PP-80

**Polypropylene resistente de Tensilized**, milipulgada 4.1 (0.103m m). 145 libras. extensible. Pegamento de goma de la resina. Adherencia/acero: 50 oz/inch - Alargamiento: el 33% - Buena tachuela inicial y alta resistencia de esquileo. La cinta correctamente aplicada se contrae alrededor de cargas y las lleva a cabo apretadas. La fuerza de impacto permite elasticidad y la toma sin encajarse a presión. Alternativa económico a la cinta del filamento para entarimar, liar y poner las cajas del tablero en unidades acanalado y de papel. 3 " base.

### NEGRO 60YD (los 55M)

3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
60 "	1530m m

Alternativa a Tesa (NOPI) #4092, Taratape #200.

## PP-4297

**Polypropylene resistente de Tensilized**, milipulgada 4.5 (0.113m m). 155 libras. extensible. Pegamento de goma de la resina. Adherencia/acero: 30 oz/inch - Alargamiento: el 30% - La fuerza de alta resistencia combinó con marcas altas de un pegamento de la tachuela esta cinta un alternativa excelente a muchos filamento reforzado atando con correa las cintas. Utilizado para entarimar y liarse, el extremo tabulando y sosteniendo. 3 " base.

### MARFIL 60YD (los 55M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
2 "	48m m

Alternativa a Tesa #4297.

## CINTA DE LA APLICACIÓN PP-4298

**el No-mancharse y sin residuo.** milipulgada 4.6 (0.116m m). 163 libras. extensible. El caucho basó el pegamento. Adherencia/acero: alargamiento de 61 oz/inch: el 33%. Diseñó especialmente ser mancha y transferencia adhesiva resistentes. Ofrece la tachuela superior, la alta adherencia y la resistencia del producto químico; impermeable y no tóxico. Utilizado para cerrar, sostener, y asegurar aplicaciones, los muebles y el mobiliario de oficinas; Truncamiento de "L" y de "C". 3" base.

### MARFIL 60YD (los 55M)

3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m

Alternativa a Tesa #4298, #497 americano; Ancla #815.

## PP-4289

**Polypropylene resistente de Tensilized,** milipulgada 5.83 (0.148m m). 200 libras. extensible. El caucho basó el pegamento. Adherencia/acero: 30 oz/inch - Alargamiento: el 35% - Resistencia de alta resistencia de la fuerza y de impacto. Resistente no tóxico, del producto químico y de humedad. Non-delaminating y el colorante translúcido permite los materiales impresos excedente del uso. Utilizado para liar las pipas de acero pesadas, los barriles que entarimaban, el extremo-tabular de la galga ligera rodaron el acero y acabaron los metales. **Non-delaminating y sin residuo.** 3 " base.

### AMARILLO 60YD (los 55M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
2 "	48m m

Alternativa a Tesa #4298

# Cintas reforzadas

## PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

### FIL-825

El **filamento blanco unidireccional**, 3.8 milipulgada, fibra de vidrio reforzó el polypropylene - 125# extensible. Pegamento de goma del derretimiento caliente. Adherencia: 48 oz/in. - Alargamiento: el 5%. Cinta de fines generales del filamento para atar con correa, liarse y entarimar. 3 " base neutral. **JUMBO disponibles.**

### 60YD (los 55M)

ANCHURA	
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
3 "	72m m
4 "	96m m
12 "	300m m
53 "	1360m m

Alternativa a Taratape #193; #RG-3 americano; Shurtape #GS-500.

### FIL-890

El **filamento blanco unidireccional**, 6.0 milipulgada, fibra de vidrio reforzó el polypropylene - 190# extensible. El caucho basó el pegamento - adherencia: 88 oz/in. - Alargamiento: el 5%. Cinta industrial del filamento del grado para atar con correa, liarse y entarimar. 3 " base neutral. **JUMBO disponibles.**

### 60YD (los 55M)

3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
1-1/2 "	36m m
2 "	48m m
3 "	72m m
4 "	96m m
12 "	300m m
53 "	1360m m

Alternativa a Taratape # 197; Ancla #780; #RG-15 americano; Shurtape #GS-501; Tesa #53319

### FIL-835 B/D

El **filamento bidireccional**, 6.3 milipulgada, fibra de vidrio reforzó el polypropylene - 220# extensible ambas direcciones. Pegamento de goma sintético blanco - adherencia: 60 oz/in. - Alargamiento: el 8%. Cinta del filamento de la alta calidad para atar con correa, liarse y entarimar. 3 " base neutral. **Jumbo disponibles.**

### 60YD (los 55M)

el 1/2 "	12m m
3/4 "	18m m
1 "	24m m
2 "	48m m
3 "	72m m
4 "	96m m
53 "	1360m m

Alternativa a las podadoras #4190; 3M #8959; Ancla #745.