



Cra. 1 # 61 A 30, Centro Comercial Colon Plaza, Locales 8 y 9
 Santiago de Cali, Valle, Colombia
 Tel. (+57 -2) 683 16 61 - Cel: (+57 -2) 311 771 21 01
 E-mail: ventas@sumintec-ltda.com
 Sitio web: www.sumintec-ltda.com

Espuma de revestimiento doble del PE con el trazador de líneas Poly...

Blanco o negro. El alto rendimiento reticuló la espuma del polietileno cubierta en ambos lados con un pegamento de acrílico solvente-basado del alto rendimiento. Diseñado para la ventana galzing, la cinta es AAMA-810.2-92 probado y aprobado. El sistema adhesivo se formula para enlazar con el cristal, la madera, y los substratos de aluminio con el palillo rápido, la alta adherencia de la cáscara y la fuerza de esquiteo muy buena.

Usos... Resistencia excepcional al tiempo para los usos al aire libre. Sello superior contra el polvo y la humedad debido a la espuma flexible, suave. Trazador de líneas poly del lanzamiento de la cáscara fácil para el retiro continuo y completo del trazador de líneas durante usos que esmaltan de la ventana. Otras aplicaciones incluyen el montaje de emblemas, de placas de identificación, de tiras plásticas, y de espejos.

El solvente de DC-PEF06A... basó el acrílico

Propertes físico

Espuma	Polietileno celular irradiado reticulado
Densidad	4 libras por pie cúbico
Grueso	1/16 " (62 milipulgadas)
Color	Blanco o black*
Adherencia	105 oz/in. (de acrílico)
	el rasgón de la espuma ocurrió (el caucho)
Esquiteo	horas 100+ @ 4.4 PSI 77F (25C)
Lanzar el trazador de líneas	60 libras. (3.3 milipulgadas) papel blanco del papel cristal

72YD (216 ') WHITE/BLACK

ANCHURA	
1/4 "	6.4m m
3/8 "	9m m
el 1/2 "	12m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
3/8 "	980m m
48-1/2 "	1230.0m m

* Espuma NEGRA de revestimiento doble: el +10% (x1.1)

Alternativa a Compac #881; Empresa #617; Scapa #SR516V; 3M #4016; Cinta #316 (blanco), 416 de Int'l (negro); Intertape #8116; Viscor #3220-101.

Cintas de revestimiento doble de la espuma del polietileno...

Una cinta reticulada de alta densidad de la espuma del polietileno cubrió en ambos lados con un pegamento caucho-basado del alto rendimiento. Lacre excelente del rápido-palillo con las altas características del esquileo. Buena resistencia a la humedad, a los ácidos suaves, al aceite y a la grasa. Conformability y compresibilidad excelentes. Adhiere bien a las superficies textured e irregulares. Puede ser cortado con tintas fácilmente.

Usos:

Utilizado para las placas de identificación del montaje, las muestras, las piezas fundidas a troquel pequeñas, los espejos, los mapas, etc. usado para el sonido y vibración que humedecen en máquinas de negocio, equipo industrial, las máquinas de la copia, componente electrónico empaquetando y los montajes del panel, los sellos, las juntas, los etc. de cristal escogen revestido usado en esmaltar de la ventana.

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

Pegamento basado de acrílico de DC-PEF03A...

El caucho de DC-PEF03R... basó el pegamento

Properites físico

Espuma	Polietileno celular irradiado reticulado
Densidad	4 libras por pie cúbico
Grueso	1/16 " (62 milipulgadas)
Color	Blanco o black*
Adherencia	105 oz/in. (de acrílico) el rasgón de la espuma ocurrió (el caucho)
Esquileo	horas 100+ @ 4.4 PSI 77F (25C)
Lanzar el trazador de líneas	60 libras. (3.3 milipulgadas) papel blanco del papel cristal

(216 ') BLANCO 72YD

ANCHURA	
1/4 "	6.4m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.7m m
5/8 "	15.0m m
3/4 "	19.0m m
7/8 "	22.0m m
1 "	25.0m m
1-1/2 "	38.0m m
2 "	50.0m m
30 "	762.0m m
48-1/2 "	1230.0m m

* Espuma NEGRA de revestimiento doble: el +10% (x1.1)

Alternativa a Compac #880; Empresa #633; Scapa #SP532V; 3M #4032; Cinta #332 (blanco), 432 de Int'l (negro); Intertape #8132; Viscor #3220-100.

Pegamento basado de acrílico de DC-PEF06A...

El caucho de DC-PEF06R... basó el pegamento

Properites físico

Espuma	Polietileno celular irradiado reticulado
Densidad	4 libras por pie cúbico
Grueso	1/16 " (62 milipulgadas)
Color	Blanco o black*
Adherencia	105 oz/in. (de acrílico) el rasgón de la espuma ocurrió (el caucho)
Esquileo	horas 100+ @ 4.4 PSI 77F (25C)
Lanzar el trazador de líneas	60 libras. (3.3 milipulgadas) papel blanco del papel cristal

(108 ') BLANCO 36YD

1/4 "	6.4m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.7m m
5/8 "	15.0m m
3/4 "	19.0m m
7/8 "	22.0m m
1 "	25.0m m
1-1/2 "	38.0m m
2 "	50.0m m
30 "	762.0m m
48-1/2 "	1230.0m m

* Espuma NEGRA de revestimiento doble: el +10% (x1.1)

Alternativa a Compac #881; Empresa #617; Scapa #SR516V; 3M #4016; Cinta #316 (blanco), 416 de Int'l (negro); Intertape #8116; Viscor #3220-101.

Pegamento basado de acrílico de DC-PEF12A...

(54 ') BLANCO 18YD

El caucho de DC-PEF12R... basó el pegamento

Propiedades físico

Espuma	Polietileno celular irradiado reticulado
Densidad	4 libras por pie cúbico
Grueso	1/16 " (62 milipulgadas)
Color	Blanco o black*
Adherencia	105 oz/in. (de acrílico)
	el rasgón de la espuma ocurrió (el caucho)
Esquileo	horas 100+ @ 4.4 PSI 77F (25C)
Lanzar el trazador de líneas	60 libras. (3.3 milipulgadas) papel blanco del papel cristal

1/4 "	6.4m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.7m m
5/8 "	15.0m m
3/4 "	19.0m m
7/8 "	22.0m m
1 "	25.0m m
1-1/2 "	38.0m m
2 "	50.0m m
30 "	762.0m m
48-1/2 "	1230.0m m

Alternativa a Compac #882; Empresa #609; Scapa #SR508V; 3M #4008; Intertape #8108; Cinta #308, Viscor #3220-17 de INTL.

NOTA: 1/16 " Y VERSIONES POLY DE 1/8 " LINERED PARA LOS USOS QUE ESMALTAN DE LA VENTANA DISPONIBLES. LLAMADA PARA TASAR.

Sola cinta negra echada a un lado de la espuma del PVC

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta negra de la espuma del PVC SF-VF07

Descripción: Una baja densidad cerró la cinta de la espuma del PVC de la célula cubierta en un lado con un pegamento de acrílico del alto rendimiento, a continuada siliconized el trazador de líneas de papel. Combinación excelente de la flexibilidad y del conformability con resistencia de la fuerza y de desgaste. Resistencia excelente del weatherability y del producto químico. Está una limpia, sustituto libre de la basura para los sellantes líquidos. Una cinta de fines generales económica de la espuma usada en los usos que requieren los sellos positivos en superficies irregulares o cuando la flexibilidad y el conformability de sellar curvas apretadas del radio son consideraciones críticas.

Usos: Utilizado extensivamente en el automotor, la HVAC, y las industrias de construcción proporcionar el aire y resistir a los sellos apretados; para gasketing, amortiguar, y el control de la vibración en altavoces, vehículos, componentes electrónicos, doorframes, el etc.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	7 libras. por pie cúbico
Color	Negro
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	2.0 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 4% de la altura original
Fuerza extensible	25 PSI
Mantener la temperatura	-40 grados F a 180 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/8 " (0.125 ") DENSAMENTE - 75 PIES

ANCHURA	
3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/16 " (0.188 ") DENSAMENTE - 50 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/4 " (0.25 ") DENSAMENTE - 35 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/8 " (0.375 ") DENSAMENTE - 30 PIES

3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m

7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

EL 1/2 " (0.50 ") DENSAMENTE - 25 PIES

5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

3/4 " (0.75 ") DENSAMENTE - 15 PIES

3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

***Note a los convertidores: Los rodillos enormes están disponibles en la mayoría de los productos de revestimiento doble.**

Sola cinta gris echada a un lado de la espuma del PVC

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta gris de la espuma del PVC SF-VF08

Descripción: Una baja densidad cerró la cinta de la espuma del PVC de la célula cubierta en un lado con un pegamento de acrílico del alto rendimiento, a continuada siliconized el trazador de líneas de papel. Combinación excelente de la flexibilidad y del conformability con resistencia de la fuerza y de desgaste. Resistencia excelente del weatherability y del producto químico. Está una limpia, sustituto libre de la basura para los sellantes líquidos. Una cinta de fines generales económica de la espuma usada en los usos que requieren los sellos positivos en superficies irregulares o cuando la flexibilidad y el conformability de sellar curvas apretadas del radio son consideraciones críticas.

Usos: Utilizado extensivamente en el automotor, la HVAC, y las industrias de construcción proporcionar el aire y resistir a los sellos apretados; para gasketing, amortiguar, y el control de la vibración en altavoces, vehículos, componentes electrónicos, doorframes, el etc.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	8 libras. por pie cúbico
Color	Gris
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	3.5 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 5% de la altura original
Fuerza extensible	30 PSI
Mantener la temperatura	-40 grados F a 180 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/8 " (0.125 ") DENSAMENTE - 75 PIES

ANCHURA	
3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/16 " (0.188 ") DENSAMENTE - 50 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/4 " (0.25 ") DENSAMENTE - 35 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/8 " (0.375 ") DENSAMENTE - 30 PIES

3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m

7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

EL 1/2 " (0.50 ") DENSAMENTE - 25 PIES

el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

***Note a los convertidores: Los rodillos enormes están disponibles en la mayoría de los productos de revestimiento doble.**

Sola cinta gris echada a un lado de la espuma del PVC

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta gris de la espuma del PVC SF-VF11

Descripción: Una densidad media cerró la cinta de la espuma del PVC de la célula cubierta en un lado con un pegamento de acrílico del alto rendimiento, a continuada siliconized el trazador de líneas de papel. Combinación excelente de la flexibilidad y del conformability con resistencia de la fuerza y de desgaste. Resistencia excelente del weatherability y del producto químico. Está una limpia, substituto libre de la basura para los sellantes líquidos. Se realiza en esos usos del “deber resistente” donde una cinta debe flexión inmóvil caber y a sellar.

Usos: Utilizado extensivamente en el automotor, la HVAC, y las industrias de construcción proporcionar el aire y resistir a los sellos apretados; para gasketing, el amortiguar, y el control de la vibración en los altavoces, los vehículos, los componentes electrónicos, los doorframes, los permisos de la densidad de la espuma del etc. limpios corta con tintas y penetración del sujetador.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	11 libras. por pie cúbico
Color	Gris
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	5.5 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 2% de la altura original
Fuerza extensible	50 PSI
Mantener la temperatura	-30 grados F a 200 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/16 " (0.063 ") DENSAMENTE - 150 PIES

ANCHURA	
3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/8 " (0.125 ") DENSAMENTE - 75 PIES

3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

***Note a los convertidores:** Los rodillos enormes están disponibles en la mayoría de los productos de revestimiento doble.

Sola cinta negra echada a un lado de la espuma del PVC

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta negra de la espuma del PVC SF-VF15

Descripción: Una densidad media cerró la cinta de la espuma del PVC de la célula cubierta en un lado con un pegamento de acrílico del alto rendimiento, a continuada siliconized el trazador de líneas de papel. Combinación excelente de la flexibilidad y del conformability con resistencia de la fuerza y de desgaste. Resistencia excelente del weatherability y del producto químico. Está una limpia, substituto libre de la basura para los sellantes líquidos.

Usos: Uso importante: el esmaltar de la ventana. Utilizado para el montaje/el moldeado y los emblemas que fijan a las varias superficies. Vibración que humedece, sellando, cosiendo, y/o gasketing.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	15 libras. por pie cúbico
Color	Negro
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	9 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 2% de la altura original
Fuerza extensible	80 PSI
Mantener la temperatura	-30 grados F a 200 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/16 " (0.063 ") DENSAMENTE - 150 PIES

ANCHURA	
3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/8 " (0.125 ") DENSAMENTE - 75 PIES

3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/16 " (0.188 ") DENSAMENTE - 50 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/4 " (0.25 ") DENSAMENTE - 35 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m

5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1422m m

3/8 " (0.375 ") DENSAMENTE - 30 PIES

3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

EL 1/2 " (0.50 ") DENSAMENTE - 25 PIES

el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
56 "	1422m m

Cintas de revestimiento doble del PVC

PRODUCTO NUMBERS/SPECIFICATIONS

... Cinta negra de la espuma del PVC DC-VF15

Descripción: Una densidad media cerró la cinta negra de la espuma del PVC de la célula cubierta en ambos lados con un pegamento del acrílico del alto rendimiento. Continuó a siliconized el trazador de líneas de papel. Combinación excelente de la flexibilidad y del conformability con resistencia de la fuerza y de desgaste. Resistencia excelente del weatherability y del producto químico. Está una limpia, substituto libre de la basura para los sellantes líquidos.

Usos: El uso importante es el esmaltar de la ventana (el gasketing). Grado automotor para una variedad de usos gasketing en el montaje auto (Ford, GM, etc.). También utilizado para el moldeado y los emblemas que fijan del montaje a las varias superficies.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	15 libras. por pie cúbico
Color	Negro
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	9 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 2% de la altura original
Fuerza extensible	80 PSI
Mantener la temperatura	-30 grados F a 200 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/16 " (0.063 ") DENSAMENTE - 150 PIES

ANCHURA	
3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/8 " (0.125 ") DENSAMENTE - 75 PIES

3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

3/16 " (0.188 ") DENSAMENTE - 50 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

1/4 " (0.25 ") DENSAMENTE - 35 PIES

1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m

5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1422m m

Cinta que esmalta negra del PVC de DC-VF15-PE... con el trazador de líneas Poly

Usos: El uso importante es el esmaltar de la ventana (el gasketing). Grado automotor para una variedad de usos gasketing en el montaje auto (Ford, GM, etc.). También utilizado para el moldeado y los emblemas que fijan del montaje a las varias superficies.

Características físicas

Espuma	PVC
Densidad	15 libras. por pie cúbico
Color	Negro
Pegamento	De acrílico
Fuerza para comprimir el 25%	9 PSI
La compresión fijó el 30%	pérdida del 2% de la altura original
Fuerza extensible	80 PSI
Mantener la temperatura	-30 grados F a 200 grados F
Lanzar el trazador de líneas	El blanco siliconized el trazador de líneas de papel

1/16 " (0.063 ") DENSAMENTE - 150 PIES

3/16 "	4.7m m
1/4 "	6.3m m
3/8 "	9.5m m
el 1/2 "	12.5m m
5/8 "	15m m
3/4 "	19m m
7/8 "	22m m
1 "	25m m
1-1/2 "	38m m
2 "	50m m
57 "	1448m m

Probado y aprobado a AAMA 810.1-92 amplió las cintas que esmaltaban celulares.